envaplast
industria termoplástica

Tapón con válvula desgasificadora
Recomendaciones de manipulación

¿Cómo deben manipularse los tapones con válvula?

Se debe de tener en cuenta que, si no se manipula correctamente, la membrana puede resultar dañada, lo que puede causar fugas o incidencias. Por tanto le rogamos que siga estas recomendaciones de manipulación:

- Evite tocar, comprimir o apretar la membrana así como el contacto con objetos cortantes.
- Póngase guantes o dediles sin látex para manipular los elementos de ventilación.
- Uso único del tapón de válvula.
- No lave o reutilice la válvula.

Si se utilizan los tapones con válvula, se recomiendan las siguientes pautas:

1 - Asegurarse que el tapón utilizado es el modelo adecuado con su correspondiente válvula y su orificio de ventilación.

2 - El orificio de ventilación no debe de estar bloqueado (por ejemplo al apilar recipientes, por astillas, suciedad, líquido o al retractilar los envases).

3 - Almacenar los envases en posición vertical durante un periodo largo de tiempo.

4 - Evitar exposición a altas temperaturas o golpes de calor. Lo cual puede provocar una rápida y gran descomposición y consecuentemente una alta desgasificación superior al caudal del inserto.

5 - Evitar caídas del bidón sobre el tapón, lo que puede provocar que el líquido penetre en la membrana y reduce el rendimiento de ventilación temporalmente.

Orificio de ventilación

Sin orifio de ventilación

Orificio de ventilación bloqueado por líquido

Orificio de ventilación bloqueado por film retráctil

Esta información y el asesoramiento técnico dado aquí se basa en nuestra experiencia previo y/o en resultados de pruebas anteriores. Con esta información Envaplast no asume responsabilidad alguna. Se solicita a los clientes verificar la idoneidad y funcionalidad de la aplicación concreta debido a que el comportamiento del producto sólo se puede juzgar cuando se dispone de todos los datos de funcionamiento necesarios. La antedicha información no puede ser usada con fines de especificación.

Partida la Era, S/N 03827.- Benimarfull (Alicante) SPAIN
Telf.: (0034) 96 553 13 10 Fax: (0034) 96 651 6906
Mail: info@envaplast.net
www.envaplast.net